データシート(SDS)

モンドブース(メラミン化粧板加工品)

作成年月日:2018年01月22日 改正年月日:

番号	項目名	記載内容					
1	化学物質等	製品名 成形品:トイ	品名 成形品:トイレブース (メラミン化粧板加工品)				
	及び会社情報	物質の特定(単一製品・混合物の区分):混合物					
		会社名:イビケン株式会社					
		住所 :大垣市青柳町300番地					
		担当部署 :建装事業部 生産統括部 品質保証課					
		電話番号 :(0584) 89-0552					
		FAX番号 :(0584) 88-2722					
		緊急連絡先 :(0584) 89-	0527				
2	危険有害性	分類の名称	:GHS分類基準に該当した	il)			
	の要約		(本製品は「成形品」であり	、SDSの作成が必要な	「化学製品」には該当しない)		
		物理化学的危険性	:該当なし				
		健康に対する有害性	:該当なし				
		危険有害情報	:該当なし				
3	組成及び成分 情報	成分及び含有量:					
	I FIX		成	分	含有量(wt%)		
			メラミン化粧板		14.9~25.3		
			芯材(MDF、LVL、ハニカム	コア)	69.8~85.4		
			接着剤(酢酸ビニル樹脂エ	マルジョン)	1.1~2.2		
		官報公示整理番号(化	審法、安衛法)	該当なし			
		CAS No	:	該当なし			
		国連分類及び国連番号	:	該当なし			
				《詳細は各部材SDSを参			
4	応急処置	目に入った場合	:加工時、取り扱い時に生じた微粉末が目に入った場合は、速やかに清浄な水				
		で15分以上洗眼し、洗眼中は、決して目をこすってはならない。					
			目に異物感があれば直ちに医師の手当てを受ける。				
			=	> 1 mudan 1 2 -+ - 1 1 1 1 1 1 1 1			
		皮膚に付着した場合	着した場合は、石鹸と清浄な水				
			で洗浄し、必要であれば医師の診断を受ける。				
		en 3	1	> L 20L40 - L an 7 1 L 15	30,100 = 10,40,100 = 10,100		
		吸入した場合:加工時、取り扱い時に生じた微粉末を吸入した場合は、清浄な水でうがいをし、					
			必要であれば医師の診断	で受ける。			
		飲み込んだ場合	. 加工吐 预儿报12吐12升1	* +_ 绁 *ハ ** 	ビ担合け 連絡かせでるがい		
		以の込んに場合	:加工時、取り扱い時に生じをし、必要であれば医師(ど場合は、清浄な水でうがい		
	火災時の処	消火方法	:一般プラスチック火災と同		りょう適切な保護目		
3	置	用入刀压			。 に、風下の人を避難させる。		
					に、風下の人を避無させる。		
		: 消火作業は風上から行う。 : 周辺火災の場合で移動可能な場合は、速やかに安全な場所に移動する。					
			. 问起八火以物口(炒到5	1 105 の一口 は、人と でかっこ	·ᆻㅗ་ợགṇ།ང་ཁ།མ།७་ལⴰ		
		消火剤	:特に指定はないが、水、*	分末、泡、炭酸ガス等の	消火剤をもちいる。		
6	漏出時の処	該当しない					
	置						
	ļ	<u> </u>					

番号	項目名		記 載 内 容				
	取り扱い及び	取扱い:保護具を着用し、加工時に飛散する微粉末を吸い込まないようにする。					
	保管上の注 意	また端面は鋭利なため、手などにケガをしやすいので保護手袋を着用して取り扱う。					
	-	(粉塵は可燃性のため、金属の粉塵と区別し、粉塵爆発対策を行う。)					
		保管: 平積みにして保管する。雨水に濡らしたり、直射日光にさらしたりすることは避け、					
		常温常湿の屋内で水に濡れない場所に保管する。地面やコンクリート床面への直					
		置きは避ける。					
		ホルムアルデヒドを発散する製品と同時に保管をすると、ホルムアルデヒドを吸収し					
		本来の性能を損なわれる場合がある。					
8	曝露防止及び 保護処置	管理濃度	:該当なし				
		 許容濃度 日本産業衛生学会	: 該当なし				
		ACGIH	:該当なし				
		設備対策	: 切断加工工程には集塵装置を設置し、作業中は				
			有効に作動させる。				
		保護具					
		呼吸用保護具	: 防塵用マスク等を着用する。				
		保護眼鏡	:保護眼鏡(ゴーグル型)等を着用する。				
		保護手袋	:布製手袋(軍手)等を着用する。				
		保護衣	:長袖の作業衣及び安全靴の着用を推奨する。				
9	物理的及び化	外観	:板状成形体(固体)				
	学的性質	沸点	:該当なし				
		蒸気圧(mmHg)	:該当なし				
		揮発性	:該当なし				
		融点(℃)	:該当なし				
		比重(20℃)	:約0.7				
		溶解度(水)	:水に不溶				
		蒸気密度(空気=1)	:該当なし				
10	安定性及び反 応性	引火点	: データなし				
		発火点	:300℃以下では認められない				
		爆発限界(上限、下限)	: データなし				
		可燃性	: あり				
		発火性(自然発火性、水との反応性)	: データなし				
		酸化性	: データなし				
		自己反応性、爆発性	: データなし				
		安全性、反応性	:化学的に安定				
11	17 11 11 11 11	皮膚腐食性	:知見なし				
		刺激性(皮膚、眼)	:知見なし				
		感作性	:知見なし				
		急性毒性(50%致死量等を含む)	: 知見なし				
		亜急性毒性	: 知見なし				
		慢性毒性	:知見なし				
		がん原性	:知見なし				
		変異原性(微生物、染色体異常)	:知見なし				
		生殖毒性	:知見なし				
		催奇形性	:知見なし				

番号	項目名		記	載	内	容		
12	環境影響情報	分解性	: 知見なし					
		蓄積性	: 知見なし					
		魚毒性	: 知見なし					
13	廃棄上の注意	:都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物業者に委託処理する。						
		焼却する場合は、排ガス対策がなされた焼却炉にて処分する。						
		:埋め立てする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、公認の処理業者に委託処理する。						
		焼却残査はそのまま外部に放出せず、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託処理する。						
14	輸送上の注意		:知見なし					
		安全対策など	全対策など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
			ように積載し、荷崩れ防」	上を催	美に行	17。		
15		当时注 学师安全街生	L 笙の謎注合の適田太爲H	<i>†</i> 21.3				
		消防法、労働安全衛生法等の諸法令の適用を受けない。						
10		ホルムアルデヒド放散等級 : 平成15年7月1施行建築基準法におけるホルムアルデヒド発散 建築材料の発散区分はF☆☆☆☆						
		ホルクアルデとト						
		構成材料	発散建築材料		発散区	<u>×</u> 7		
			メラミン化粧板	#	示対	象外		
			MDF	F	**	<u>**</u>		
			LVL		**			
接着剤(メラミン表裏貼) F☆☆☆☆						☆☆		
		[記載内容の取扱い]						
		このSDSは、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載内容は情報提供で						
		あり、いかなる保証をなすものではありません。 特別な取り扱いの場合には、用途、用法に応じて適切な安全対策を実施の上、お取扱い下さるよう御願い 致します。 又、この「安全データシート」の内容は、法令の改正や新しい知見に基づき改定されることがあります。						
		へ、この・ヌエノーアノー「3のどうでは、1人口の以上で刺しい・4月元に至って以たこれのことがのうよう。						